

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PLAVE POSUDE ZA OTPADNI PAPIR I KARTON I RFID TRANSPONDER ZA POSUDE

Posude za otpadni papir i karton, HDPE 120 litara:

Rb.	Tražene tehničke karakteristike	Nudi se		Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti
		da	ne	
1.	Materijal izrade novi (nereciklirani) HDPE ili jednakovrijedan			
2.	Zapremina posude minimalno 120 lit			
3.	Posuda izrađena sukladno normama EN 840-1, 840-5 i 840-6			
4.	Veza između tijela posude i poklopca osigurana u minimalno 3 točke			
5.	Poklopac s rukohvatima otporan na deformacije, lomove i savijanje			
6.	Posude su otporne na UV zračenje, te niske i visoke temperature od -40 do + 80° C			
7.	Boja posude i poklopca posude: plava			
8.	Kotači od pune gume minimalnog promjera 200 mm s oznakom za demontažu, ojačani s minimalno 8 lamela, ili jednakovrijedno			
9.	Alat za demontažu kotača ili jednakovrijedno (2 komada)			
10.	Vruće cinčana osovina s konusnim prihvatom za kotače izrađena iz čelika ili jednakovrijedna			
11.	Na posudi otisnut natpis KOMUNALAC KOPRIVNICA, serijski broj posude, ključni broj otpada i naziv otpada, jednobojan, visine slova i brojeva minimalno 3 cm			
12.	Ugrađeno ležište za čip (RFID tag)			
13.	Garancija min. 12 mjeseci			
14.	Certifikat akreditiranog europskog instituta za testiranje posude 120 l po normama EN 840-1, EN 840-5, EN-840-6			

RFID transponder za posude:

Rb.	Tražene tehničke karakteristike	Nudi se		Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti
		da	ne	
1.	Frekvencija: 134,2 kHz			
2.	Protokol: HDX			
3.	Tip zavojnice: kružna (air loop)			
4.	Prilagođen za ugradnju u utor sa prednje strane spremnika za otpad			
5.	Kućište transpondera: promjer 30 mm, dubina 15 mm (\pm 0.3 mm)			
6.	Zaštita: otporno na solne otopine, benzin, petrolej, motorna ulja, hidraulična ulja			
7.	Prilagođeno za ugradnju u utor sa prednje strane posude za otpad			
8.	Zaštita od vibracija: IEC 68.2.6.			
9.	Zaštita od udaraca: IEC68.2.29			
10.	Karakteristike RFID transpondera usklađene sa standardima EN 30745 i EN 14803			
11.	Radna temperatura: -25 °C do + 70 °C			
12.	Garancija minimalno 4 godine			

Datum: 2017.

MP

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)

Napomena: Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti „da“ ili „ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „opis,, upisati pravu vrijednost.